



Articolo BUTT S3 M HRO SRC
Codice di produzione 05935
Taglie 38 – 47
Peso (tg. 42) 780 g
Calzata 11

TOMAIO Pelle fiore, idrorepellente. Protezione metatarso.
FODERA Fodera AIR-LIGHT, traspirante e antiabrasione.
FUSSBETT VENTO PLUS, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità.
PUNTALE CLASSIC STEEL, puntale tradizionale in acciaio, protezione 200J EN 20345:2007.
SOLETTA ANTI PERFORAZIONE Lamina in acciaio inox.
SUOLA Resistente al calore da contatto sino a 300 °C.



	<i>Requisiti norma</i>	<i>VALORE</i>
	<i>EN ISO 20345:2011</i>	<i>OTTENUTO</i>
TOMAIO (in cuoio)		
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm ² h ≥ 0,8	3,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² ≥ 15	35,4
TOMAIO (in cuoio rivestito)		
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm ² h ≥ 0,8	2,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² ≥ 15	23,4
PUNTALE CLASSIC STEEL		
Resistenza all'urto	mm ≥ 14	16
Resistenza alla compressione	mm ≥ 14	17
PROTEZIONE METATARSALE		
Resistenza all'urto	mm ≥ 40	43
LAMINA CLASSIC		
Resistenza alla perforazione	N ≥ 1100	1300
Resistenza elettrica della calzatura		
In ambiente umido	MΩ ≥ 0,1	410
In ambiente secco	MΩ ≤ 1000	650
SUOLA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³ ≤ 250	75
Resistenza alle flessioni	mm ≤ 4	2
Resistenza agli idrocarburi	% ≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	30
Coefficiente di aderenza del battistrada su		
Suolo in acciaio lubrificato da glicerina	---- ≥ 0,18	0,21
Suolo in ceramica lubrificato da detergente	---- ≥ 0,32	0,42

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
 U.Group Srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Jal Group