



Articolo SCOTLAND S3 SRC
Codice di produzione 54600
Taglie 35-48
Peso (tg. 42) 663 gr
Calzata 11



TOMAIO Pull-up idrorepellente

FODERA Air Light, fodera traspirante, antimicotica, antibatterica, resistente all'abrasione.

FUSSBETT Vento Plus, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità.

PUNTALE LIGHT -PLUS® 200J in materiale composito, leggero, magnetico, anticorrosivo e anallergico

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE Lamina in acciaio inox resistente a 1100 Newton

SUOLA Suola "all terrain" in poliuretano bi-densità, caratterizzata dalla scolpitura profonda del battistrada per un'aderenza ottimale a qualsiasi tipo di terreno, anche nelle situazioni più difficili.

airLight

Light PLUS

PLUS
VENTO

CLASSIC
PLATE

TRUCKER

REQUISITI			
TOMAIO	EN ISO 20345:2011		ESITO
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	≥ 0,8	2,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	≥ 15	25,5
FODERA			
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	≥ 2	4,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	≥ 20	43,2
PUNTALE			
Resistenza all'urto	mm	≥ 14	15,5
Resistenza alla compressione	mm	≥ 14	16
Inserto antiperforazione			
Resistenza alla perforazione	N	≥ 1100	conforme
ISOLAMENTO DAL FREDDO			
Decremento della temperatura	°C	≤ 10	-
Resistenza elettrica della calzatura			
In ambiente umido	MΩ	≥ 0,1	170
In ambiente secco	MΩ	≤ 1000	740
SUOLA			
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm³	≤ 150	70
Resistenza alle flessioni	mm	≤ 4	2
Resistenza agli idrocarburi	%	≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J	≥ 20	28
Coefficiente di aderenza del battistrada su	Tacco	≥ 0,13	0,15
suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Piano	≥ 0,18	0,20
Coefficiente di aderenza del battistrada su	Tacco	≥ 0,28	0,39
suolo in ceramica lubrificato da detergente	Piano	≥ 0,32	0,45

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.

U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di U Group srl.