



Articolo

Codice di produzione

Peso tg 42

Taglie

Calzata

HART S3 SRC

DM10074

530gr

38-48

11



TOMAIO

Morbida pelle nubuck idrorepellente

FODERA

OVERDRY, fodera realizzata con una nuova fibra tecnica resistente all'abrasione, altamente traspirante, liscia al tatto e confortevole, garantisce il microclima ideale all'interno della calzatura anche in condizioni estreme aiutando a mantenere il piede sempre fresco e asciutto.

FUSSBETT

Il nuovo sottopiede anatomico e antistatico MEMORY GEL combina materiali quali il memory foam e il gel per massimizzare il comfort e l'assorbimento delle vibrazioni. Il corpo in memory foam grazie alle sue proprietà viscoelastiche sensibili al calore, è caratterizzato da proprietà automodellanti finalizzate a ridurre i punti di pressione; L'integrazione con il gel nella zona del tallone permette di massimizzare le proprietà ammortizzanti. La struttura è forata e dotata di canali comunicanti per autoventilazione. ALUlite 200J in alluminio, leggero, amagnetico e anticorrosivo. Pur garantendo la stessa resistenza, è il 51% più leggero rispetto ai tradizionali puntali in acciaio (peso puntale ALUlite: 53 gr, peso puntale acciaio: 108 gr).

PUNTALE

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE

FLEX-SYSTEM® ZERO, soletta in materiale composito a strati di fibre trattate con apposite ceramiche, flessibile, leggero, amagnetico, atermico, anticorrosivo e anallergico. Protegge il 100% della superficie di appoggio del piede; testata in accordo alla nuova norma EN ISO 12568:2010 «perforazione 0». Alla forza di penetrazione di 1.100 Newton la punta del chiodo non deve essere visibile, questo si traduce in una maggior forza necessaria alla totale penetrazione: 1.900 Newton, ben 600 Newton in più rispetto alla precedente lamina in tessuto.

SUOLA

La nuova suola DIAMONT sfrutta mescole poliuretaniche BASF di ultima generazione per garantire solidità ma allo stesso tempo comfort e leggerezza. Disegnata con un profilo altamente ergonomico, grazie anche alla tecnologia della doppia densità, la nuova suola DIAMONT assicura confort e stabilità. Il battistrada di ultima concezione garantisce inoltre grip e resistenza all'abrasione ai vertici della categoria con un disegno che consente massima trasversalità negli scenari di utilizzo indoor e outdoor.



REQUISITI

TOMAIO

EN ISO 20345:2011	ESITO
Permeabilità al vapore d'acqua	mg/cm ² h ≥ 0,8 3,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² ≥ 15 34,7

FODERA

Permeabilità al vapore d'acqua	mg/cm ² h ≥ 2 4,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² h ≥ 20 42,4

PUNTALE

Resistenza all'urto	mm ≥ 14 14
Resistenza alla compressione	mm ≥ 14 16

Insero antiperforazione

Resistenza alla perforazione	N ≥ 1100 conforme
------------------------------	-------------------

ISOLAMENTO DAL FREDDO

Decremento della temperatura	°C ≤ 10 -
------------------------------	-----------

Resistenza elettrica della calzatura

In ambiente umido	MΩ ≥ 0,1 130
In ambiente secco	MΩ ≤ 1000 680

SUOLA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³ ≤ 150 55
Resistenza alle flessioni	mm ≤ 4 1
Resistenza agli idrocarburi	% ≤ 12 1
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20 34
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco ≥ 0,13 0,18
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Tacco ≥ 0,28 0,40
	Piano ≥ 0,32 0,40

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.